



KOLORYSTYKA

I	Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, malowany farbą silikonową kolor: biały: OFF White 50 L94 - C59 - H27 firmy np. CAPAROL lub innym materiałem równoważnym	IV	Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, malowany farbą silikonową kolor: niebieski bardzo jasny: Aquarell 115 L90 - C8 - H270 firmy np. CAPAROL lub innym materiałem równoważnym	VII	Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, malowany farbą silikonową kolor: szary ciemny - grafitowy: Saphir 40 L44 - C13 - H264 firmy np. CAPAROL lub innym materiałem równoważnym (pasek z wgłębieniem)	X	Zjeżdżalnia i wejście do budynku: kolor: żółty: Laser 45 L80 - C78 - H82 firmy np. CAPAROL lub innym materiałem równoważnym (grafika od strony południowej)
II	Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, malowany farbą silikonową kolor: niebieski ciemny: Aquarell 100 L65 - C35 - H270 firmy np. CAPAROL lub innym materiałem równoważnym	V	Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, malowany farbą silikonową kolor: niebieski bardzo ciemny - granatowy: Lavendel 155 L30 - C20 - H280 firmy np. CAPAROL lub innym materiałem równoważnym (plywak)	VIII	Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, malowany farbą silikonową kolor: żółty - jasny: Melisse 115 L93 - C60 - H95 firmy np. CAPAROL lub innym materiałem równoważnym (grafika od strony południowej)		
III	Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, malowany farbą silikonową kolor: niebieski jasny: Aquarell 105 L75 - C26 - H270 firmy np. CAPAROL lub innym materiałem równoważnym	VI	Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, malowany farbą silikonową kolor: szary: Aquarell 20 L85 - C2 - H270 firmy np. CAPAROL lub innym materiałem równoważnym	IX	Napis (podświetlany): kolor: czerwony: Laser 25 L49 - C59 - H27 firmy np. CAPAROL lub innym materiałem równoważnym (grafika od strony południowej)		

Ocieplenie
Tynk cienkowarstwowy MINERALNY
zaprawa klejowa
-siatka
-zaprawa klejowa
-styropian gr.16cm
-zaprawa klejowa
KONSTRUKCJA ŚCIANY
TYNK WEWNĘTRZNY

UWAGA!
Szpalery zewnętrzne okien docieplić styropianem gr.2-5cm

- UWAGA:**
- Wszystkie prace wykonywać w porze suchej w celu zabezpieczenia prac budowlanych przed zalewaniem.
 - Demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego na budynku oraz zewnętrznych kamer - następnie ponowny montaż po wykonaniu ocieplenia. (z uwzględnieniem dłuższych wsporników)

		RAFAŁ OWCZAREK 39-200 DĘBICA UL. LIGEZÓW 44 tel.kom. 603 799 201	
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA			
Temat:		WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA pn. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KRYTEJ W ROPCZYCACH WRAZ Z REMONTEM"	
Inwestor:		Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji	
Lokalizacja:		Ropczyce, dz. nr ewid. gr.: 438/10 i 425/5, 39-200 Dębica	
Skala:		1:100	
Przedmiot rysunku:		ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA - Inwentaryzacja	
Data opracowania:		listopad 2014r	
Projektował:		mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr.proj. nr A-01/02	
Nr rysunku:		inż. Marta Łukaszewska	
Opracowała:		A4	
Sprawdził:		mgr inż. arch. Michał Smajdor upr.proj. nr 8/PKOKK/2013	