



KOLORYSTYKA

<b>I</b>	Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, malowany farbą silikonową kolor: biały: OFF White 50 L94 - C59 - H27 firmy np. CAPAROL lub innym materiałem równoważnym	<b>IV</b>	Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, malowany farbą silikonową kolor: niebieski bardzo jasny: Aquarell 115 L90 - C8 - H270 firmy np. CAPAROL lub innym materiałem równoważnym	<b>VII</b>	Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, malowany farbą silikonową kolor: szary ciemny - grafitowy: Saphir 40 L44 - C13 - H264 firmy np. CAPAROL lub innym materiałem równoważnym (pasek z wgłębieniem)	<b>X</b>	Zjeżdżalnia i wejście do budynku: kolor: żółty: Laser 45 L80 - C78 - H82 firmy np. CAPAROL lub innym materiałem równoważnym (grafika od strony południowej)
<b>II</b>	Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, malowany farbą silikonową kolor: niebieski ciemny: Aquarell 100 L65 - C35 - H270 firmy np. CAPAROL lub innym materiałem równoważnym	<b>V</b>	Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, malowany farbą silikonową kolor: niebieski bardzo ciemny - granatowy: Lavendel 155 L30 - C20 - H280 firmy np. CAPAROL lub innym materiałem równoważnym (plywak)	<b>VIII</b>	Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, malowany farbą silikonową kolor: żółty - jasny: Melisse 115 L93 - C60 - H95 firmy np. CAPAROL lub innym materiałem równoważnym (grafika od strony południowej)		
<b>III</b>	Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, malowany farbą silikonową kolor: niebieski jasny: Aquarell 105 L75 - C26 - H270 firmy np. CAPAROL lub innym materiałem równoważnym	<b>VI</b>	Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, malowany farbą silikonową kolor: szary: Aquarell 20 L85 - C2 - H270 firmy np. CAPAROL lub innym materiałem równoważnym	<b>IX</b>	Napis (podświetlany): kolor: czerwony: Laser 25 L49 - C59 - H27 firmy np. CAPAROL lub innym materiałem równoważnym (grafika od strony południowej)		

OCEPLENIE  
Tynk cienkowarstwowy MINERALNY  
-zaprawa klejowa  
-siatka  
-zaprawa klejowa  
-styropian gr.16cm  
-zaprawa klejowa  
KONSTRUKCJA ŚCIANY  
TYNK WEWNĘTRZNY

UWAGA!  
Spadoły zewnętrzne okien docieplić styropianem gr.2-5cm

**UWAGA:**  
1. Wszystkie prace wykonywać w porze suchej w celu zabezpieczenia prac budowlanych przed zalewaniem.  
2. Demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego na budynku oraz zewnętrznych kamer - następnie ponowny montaż po wykonaniu ocieplenia. (z uwzględnieniem dłuższych wsporników)

<b>KR STUDIO</b> PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Temat: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA pn. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KRYTEJ W ROPCZYCACH WRAZ Z REMONTEM" Inwestor: Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji		RAFAŁ OWCZAREK 39-200 DĘBICA UL. LIGĘZÓW 44 tel.kom. 603 799 201	
Lokalizacja:	Ropczyce, dz. nr ewid. gr : 438/10 i 425/5, 39-200 Dębica	Skala:	1:100
Przedmiot rysunku:	<b>ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA - proj.kol. i rob.bud.</b>	Data opracowania:	
Projektował:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr.proj. nr A-01/02	Nr rysunku:	
Opracowała:	inż. Marta Łukaszewska	<b>A10</b>	
Sprawił:	mgr inż. arch. Michał Smajdor upr.proj. nr 8/PKOKK/2013		