


# OBRÓBKA BLACHARSKA DACHU ORAZ ODWODNIENIE ZEWNĘTRZNE STROPODACHU PŁASKIEGO



1. Wierzchnia warstwa pokrycia papowego.
2. Styropapa - grubość 18cm.
3. Fartuch rynnowy.
4. Rynna.
5. Dwuczęściowy hak rynnowy mocowany kołkami rozporowymi.
6. Wyrównawcze paski papy asfaltowej.
7. Blacha okapowa.
8. Pas papy asfaltowej izolacyjnej.
9. Gładź cementowa - warstwa wyrównawcza (po ściągnięciu istniejących płytek gresowych).
10. Konstrukcja dachu.
11. Gzyms żelbetowy.
12. Przestrzeń wentylowana istniejącego stropodachu.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.  
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,  
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

<div><div>KR</div><div>STUDIO</div></div> <div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</div>		RAFAŁ OWCZAREK 39-200 DĘBICA UL. LIGEZÓW 44 tel.kom. 603 799 201	
Temat:		WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA pn. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KRYTEJ W ROPCZYCACH WRAZ Z REMONTEM"	
Inwestor:		Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji	
Lokalizacja:		Ropczyce, dz. nr ewid. gr : 438/10 i 425/5, 39-200 Dębica	Skala: —
Przedmiot rysunku:		OBRÓBKA BLACHARSKA DACHU oraz ODWODNIENIE ZEWNĘTRZNE STROPODACHU PŁASKIEGO	Data opracowania: listopad 2014r
Projektował:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr.proj. nr A-01/02		
Opracowała:	inż. Marta Łukaszewska		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Michał Smajdor upr.proj. nr 8/PKOKK/2013		
			Nr rysunku:  <b>A25</b>