

Ogłoszenie nr 500010777-N-2017 z dnia 09-08-2017 r.

**Gmina Ropczyce: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej w ramach zadania p.n. „Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce”**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 544992-N-2017

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Ropczyce, Krajowy numer identyfikacyjny 52472000000, ul. ul. Krisego 1, 39100 Ropczyce, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. (017) 2210550, e-mail ropczyce@intertele.pl, faks (017) 2210555.

Adres strony internetowej (url): [www.ropczyce.eu](http://www.ropczyce.eu)

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej w ramach zadania p.n. „Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce”

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

ZP.271.21.2017

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej w ramach zadania p.n. „Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ogólnodostępnego boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach zewnętrznych 32,10 x 19,10 m na działce ewid. nr 5990 położonej w miejscowości Niedźwiada, gm. Ropczyce, w tym: 2.1. Płyta boiska o nawierzchni sportowej w technologii monolitycznej, dwuwarstwowej, przepuszczalnej dla wody: dolna warstwa wykonana z granulatu SBR min. gr. 13 mm, górna warstwa wykonana z granulatu

EPDM min. gr. 7 mm. Warstwa nawierzchni o gr. Min. 7 mm wywinęta na krawężniki. Konstrukcję nawierzchni należy ułożyć na wykonanej wcześniej konstrukcji podbudowy składającej się z płyty betonowej gr. 15 cm, z betonu B-20, zbrojonej siatką stalową ułożoną na podbudowie z tłuczni o uziarnieniu 2-8 mm, grubość warstwy 15 cm, całość podbudowy oddzielona od gruntu rodzimego geowłókniną. Kolor nawierzchni boiska do siatkówki – zielony, pozostała powierzchnia w kolorze czerwonym, linie boisk gr. 5 cm, kolor linii boiska do siatkówki żółty, kolor linii boiska do koszykówki biały. Nawierzchnia wraz z podbudową ułożona w wyprofilowanym korycie. Koryto wraz ze wszystkimi warstwami podbudowy i nawierzchni należy wykonać z zachowaniem następujących spadków: - spadek wzdłuż dłuższych boków boiska 0,75 %, - spadek wzdłuż krótszych boków boiska 0,75 %, - maksymalny spadek poprzeczny, od narożnika do narożnika, na kierunku NW-SE, min 1,00%, Najniższy punkt boiska w narożniku zachodnim. Grunt pochodzący z wykopów należy wykorzystać do niwelacji terenu pod boisko a resztę wywieźć na teren własny działki w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

2.2. Elementy wyposażenia boiska do koszykówki: boisko wyposażone w kosze systemowe, na konstrukcji stalowej, dwusłupowe ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze srebrnym, z wysięgnikiem składanym systemowym (o wysięgu 2,2 - 3,2 m) o konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo wyposażone w tablicę epoksydową o wym. 105x180 cm, z obręczą stalową mocowaną do konstrukcji nośnej tablicy, oraz siatką nylonową o średnicy sznurka 6 mm w kolorze białym, z mechanizmem regulacji wysokości tablicy w zakresie 305-260 cm.

2.3. Elementy wyposażenia boiska do siatkówki: - zestaw słupków aluminiowych, lakierowanych proszkowo w kolorze srebrnym lub bezbarwnym, wzmocnione, uniwersalne, z płynną regulacją wysokości siatki, słupki demontowane, osadzone w tulejach systemowych z deklami w kolorze nawierzchni (górne powierzchnie dekli zabezpieczone warstwą EPDM, gr. ok. 6 mm w kolorze nawierzchni), konstrukcja siedziska dla sędziego samodzielna, niezależna od słupa do siatkówki, z własną drabinką wejściową, mocowany do słupa do siatkówki okresowo na czas rozgrywania zawodów, - 5 kompletów siatki polietylenowej turniejowej, oczka 10x10 cm, średnica sznurka min. 5 mm, naciąg stalowy min. 5 mm, taśma PVC górna i dolna, wzmocnione boki, antenki, mocowanie do słupków 6 punktowe, - słupki wyposażać w 1 kpl. osłon wykonanych z pianki, pokrytych odpornym na rozerwanie materiałem PVC.

2.4. Tablica z regulaminem.

2.5. Ogrodzenie boiska. Ogrodzenie należy wykonać z siatki ocynkowanej, plecionej, powlekaniej PVC, grubości 4,0 mm, grubość drutu stalowego ocynkowanego 2,5 - 2,8 mm, oczko 6x6 cm, kolor zielony, o wysokości 4,0 m wraz z furtką wejściową wypełniona siatką ogrodzeniową. Siatkę, słupy i furtkę wykonać w kolorze zielonym. Podmurówkę wykonać w postaci obrzeży trawnikowych 8x30x100 cm, poniżej poziomu nawierzchni sportowej.

2.6. Utwardzenie terenu. Ciągi pieszne – chodnik z kostki brukowej o grubości 6 cm, obrzeża betonowe o wym. 8x30x100cm w ławie betonowej. Podejście do furtki należy wyprofilować.

2.7. Odwodnienie. Odwodnienie płyty boiska należy wykonać w postaci poziomych, powierzchniowych cieków betonowych, prefabrykowanych, ułożonych wzdłuż płd-wsch. i płd-zach. krawędzi boiska.

2.8. Umocnienie skarp przylegających do boiska. Umocnienie należy wykonać za pomocą wielootworowych płyt betonowych, prefabrykowanych, np. jomb, ułożonych na podsypce piaskowej gr. 10 cm i zabezpieczonych przed obsunięciem za pomocą wbijanych drewnianych kołków. Dolna krawędź umocnienia wsparta na powierzchniowym cieku wodnym ułożonym wzdłuż krawędzi boiska. Wysokość umocnienia do pełnej wysokości skarpy na długości wskazanej w projekcie budowlanym.

2.9. Wymiana ogrodzenia. Część ogrodzenia w części zachodniej działki należy zdemontować i na jego miejscu wykonać nowe ogrodzenie systemowe z paneli prefabrykowanych wraz z cokołem betonowym prefabrykowanym oraz pęczką betonową prefabrykowaną (całkowita wysokość ogrodzenia ok.1,55 m, w tym panel wysokości 1,25 m, ok. 5,0 cm nad prefabrykowaną deską żelbetową wys. 25,0 cm - cokołem ogrodzenia).

2.10. Ponadto w ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany do wykonywania w okresie gwarancji corocznego przeglądu stanu technicznego nawierzchni poliuretanowej i zabiegów konserwacyjnych wymaganych warunkami gwarancji producenta nawierzchni w terminie do 31 sierpnia.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacją projektową stanowiącą załączniki Nr 2 do SIWZ, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załączniki Nr 3 do SIWZ oraz przedmiarem robót stanowiącym załączniki Nr 4 do SIWZ.

4. Dodatkowo w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: - odpowiedniego zabezpieczenia terenu

budowy przed dostępem osób postronnych, - realizacji robót w sposób nie powodujący zakłócania funkcjonowania placówki oświatowej, - realizacji robót w sposób nie powodujący zakłócania realizacji robót budowlanych w ramach zadania „Termomodernizacja budynku ZSz w Niedźwiadzie Dolnej”, - ścisłej współpracy z Użytkownikiem obiektu, - zapewnienia obsługi geodezyjnej w tym do opracowania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, - wykonania niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i odbiorów, - przygotowania niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji jak: oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należyta starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo. 6. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm. 7. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza do zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów i rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji, po akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne i inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. 8. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, wynosi 3 lata. 9. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga aby wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby wykonujące określone czynności – szczegółowe wymogi zawiera Rozdział XXVI SIWZ.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2017**

#### **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 228330.12

Waluta PLN

#### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

#### **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

#### **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: "BUD-MAT" Lucyna Matyja

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Kraszewskiego 188

Kod pocztowy: 33-380

Miejscowość: Krynica Zdrój

Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

#### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 292494.23

Oferta z najniższą ceną/kosztem 292494.23

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 380488.20

Waluta: PLN

#### **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia  
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub  
podwykonawcom:

#### **IV.8) Informacje dodatkowe:**

#### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

##### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

##### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

BURMISTRZ  
  
Bolesław Bujak